



OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • www.oks-germany.com

**CS Možnosť opakovaného naplnění.**

Uvolníte přesuvnou matici a odstraníte rozstřikovací ventil spolu se svislou trubičkou – poté naplníte tekutinu až po výšku náplně. Rukou našroubujete rozstřikovací ventil spolu se svislou trubičkou a přesuvnou matici – nepoužívejte nástroje. Plechovku naplníte stlačeným vzduchem. Plechovka je připravená k rozstřiku. Při poklesu tlaku doplňte stlačený vzduch. Používejte jen schválené produkty OKS. Nenaplnujte alkalickými prostředky nebo prostředky s obsahem kyselin. Je třeba dodržovat pracovní tlak max. 8 bar. Při plnění nádoby stříkacím automatem Airspray OKS se řiďte pokyny v provozním návodu.

**SK S možnosťou opätovného naplnenia.**

Uvoľníte prevlečnú maticu a odstránite rozstrekovací ventil so stúpacou rúrou – kvapalinu naplníte až do výšky naplnenia. Nasadíte rozstrekovací ventil so stúpacou rúrou a prevlečnú maticu priskrutkujete ručne – nepoužívajte žiadne nástroje. Plechovku naplníte stlačeným vzduchom. Plechovka je pripravená na striekanie. Pri poklese tlaku doplňte vzduch. Používajte len schválené výrobky OKS. Neplňte žiadne alkalické alebo kyslé prostriedky. Dodržiavajte pracovný tlak max. 8 bar. Pri naplňaní plechovky striekacím automatom OKS Airspray dodržujte pokyny z návodu na obsluhu.

**SL Za ponovno polnjenje.** Odvijte pokrivno matico in odstranite pršilni ventil z dvizžno cevjo – tekočino napolnite do polnilne višine. Namestite pršilni ventil z dvizžno cevjo in ročno privijte pokrivno matico – ne uporabljajte orodja. Dozo napolnite s stisnjenim zrakom. Doza je pripravljena za pršenje. Pri znižanju tlaka ponovno napolnite zrak. Uporabljajte samo izdelke z odobritvijo podjetja OKS. Ne polnite alkalnih ali kislinaštev sredstev. Upoštevajte največji delovni tlak 8 bar. Pri polnjenju doze s sistemom pršenja z avtomati OKS upoštevajte navodila iz priložnika za uporabo.



**CS Nebezpečí** Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené, obsahuje: Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (CAS 61789-86-4). Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce (CAS 64742-48-9)

**SK Nebezpečenstvo** Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/ 122 °F. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM/lekára. Nevývolávajte zvracanie. Uchovávajte uzamknuté, obsahuje: Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (CAS 61789-86-4). Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje: ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenovaný; hydrogenovaný ťažký benzín s nízkou teplotou varu (CAS 64742-48-9)

**SL Nevarno** Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščitiiti pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. Hraniti zaklenjeno, vsebuje: Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (CAS 61789-86-4). Lahko povzroči alergijski odziv. Vsebuje: nafta (nafta), težka, obdelana z vodikom; nafta z nizkim vreliščem, obdelana z vodikom (CAS 64742-48-9)

1154590000 12.06.2019 05

**600****AIRSPRAY**

max. výška naplnění / max. výška naplnenia / največja višina polnjenja

**ERC****Engineered in Germany****400 ml**