



OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • www.oks-germany.com

FI Uudelleentäytettävä. Irrota hattumutteri ja poista suihkutussventiili ja syöttöputki – täytä nestettä täyttökorkuteen asti. Aseta suihkutussventiili ja syöttöputki paikalleen ja ruuvaa hattumutteri käsin kiinni – älä käytä työkaluja. Täytä tölkki paineilimalla. Tölkki on käyttövalmis. Jos paine laskee, lisää ilmaa. Käytä ainoastaan hyväksytyjä OKS-tuotteita. Älä täytä tölkkiin emäksisiä tai happamia aineita. Huomioi kork. 8 barin työpaine. Täytettäessä tölkki OKS Airspray -suihkutusautomaatilla on huomioitava käyttöohjeen sisältämät ohjeet.

SV Aterpäfyllningsbar. Lossa kopplingsmuttern och avlägsna sprutventilen med stigrör – fyll på vätska upp till fyllhöjden. Sätt på sprutventilen med stigrör och skruva på kopplingsmuttern för hand – använd inga verktyg. Fyll på burken med tryckluft. Burken är klar för sprayning. Fyll på luft vid tryckminskning. Använd endast godkända OKS-produkter. Fyll inte på några alkaliska eller syrahaltiga medel. Observera arbetstryck max. 8 bar. Vid påfyllning av burken med OKS Airspray sprayautomat, observera anvisningarna i bruksanvisningen.

NO Kan fylles på nytt. Løsne overfalls-mutter og fjern sprayventil med stigerør – fyll på væske til påfyllingshøyde. Sett på sprayventil med stigerør, og skru fast overfalls-mutter for hånd – ikke bruk verktøy. Fyll boksen med trykkluft. Boksen er klar til spraying. Etterfylt luft ved trykkløst. Bruk bare godkjente OKS-produkter. Ikke fyll på alkaliske eller syreholdige midler. Overhold maks. arbeidstrykk på 8 bar. Ved påfylling av boksen med OKS Airspray sprayteutomat må anvisningene i bruksanvisningen følges.



FI Vaara Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille. Helposti syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uueliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittaavuuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, jauhetta tai alkuholiinkestävää vaahtoa. Valumia on kerättävä. Varasto paikka, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Sisältää: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

SV Fara Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från soljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Vid brand: Släck med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum. Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehåller: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

NO Fare Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Holdes vekk fra varme/gnister/ åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningsskilder. Røyking forbudt. Unngå utslipp til miljøet. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning. Ved brann: Bruk tørr sand, tørr kjemikalie eller alkohol motstandsdyktig skum som sløkkemiddel. Samle opp spill. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Inneholder: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Engineered in Germany



OKS®

2610

AIRSPRAY

400 ml
maks. täyttökorkaus / max. fyllhöjd / maks. påfyllingshøyde

1154590000 02.07.2019 05

400 ml