

**OKS** Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com)

**DE Wiederbefüllbar.** Überwurfmutter lösen und Sprühventil mit Steigrohr entfernen – Flüssigkeit bis zur Füllhöhe einfüllen. Sprühventil mit Steigrohr aufsetzen und Überwurfmutter per Hand aufschrauben – keine Werkzeuge benutzen. Dose mit Druckluft befüllen. Dose ist sprühbereit. Bei Druckabfall Luft nachfüllen. Nur freigegebene OKS-Produkte verwenden. Keine alkalischen oder säurehaltigen Mittel einfüllen. Arbeitsdruck max. 8 bar beachten. Bei Befüllung der Dose mit dem OKS Airspray Sprühautomaten die Hinweise aus der Betriebsanleitung beachten.

**EN Refillable.** Remove cap nut and valve assembly – fill product up to indicated limit. Attach valve assembly and screw on cap nut by hand, do not use tools. Fill bottle with pressurized air. Bottle is ready to use – when pressure drops, recharge with pressurized air. Use only products approved by OKS. Do not fill with alkaline or acidic agents. Operating pressure max. 8 bar. When filling the can with the OKS Airspray automatic filling unit, follow the steps in the operating instructions.

**DE Achtung** Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**EN Warning** Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F. Safety data sheet available on request.

1154590000 02.07.2019 05

**ERC**

**Engineered in Germany**

**OKS**®

**390**

**AIRSPRAY**

400 ml

max. Füllhöhe / max. filling limit

**400 ml**