



OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • www.oks-germany.com

FI Uudelleentäytettävä. Irrota hattumutteri ja poista suihkutusventtiili ja syöttöputki – täytä nestettä täyttökorkteen asti. Aseta suihkutusventtiili ja syöttöputki paikalleen ja ruuvaa hattumutteri käsin kiinni – älä käytä työkaluja. Täytä tölkki paineilmalla. Tölkki on käyttövalmis. Jos paine laskee, lisää ilmaa. Käytä ainoastaan hyväksytyjä OKS-tuotteita. Älä täytä tölkkiin emäksisiä tai happamia aineita. Huomioi kork. 8 barin työpaine. Täytettäessä tölkki OKS Airspray -suihkutusautomaatilla on huomioitava käyttöohjeen sisältämät ohjeet.

SV Äterpåfyllningsbar. Lossa kopplingsmuttern och avlägsna sprutventilen med stigrör – fyll på vätska upp till fyllhöjden. Sätt på sprutventilen med stigrör och skruva på kopplingsmuttern för hand – använd inga verktyg. Fyll på burken med tryckluft. Burken är klar för sprayning. Fyll på luft vid tryckminskning. Använd endast godkända OKS-produkter. Fyll inte på några alkaliska eller syrahaltiga medel. Observera arbetstryck max. 8 bar. Vid påfyllning av burken med OKS Airspray sprayautomat, observera anvisningarna i bruksanvisningen.

NO Kan fylles på nytt. Løsne overfalls-mutter og fjern sprayventil med stigerør – fyll på væske til påfyllingshøyde. Sett på sprayventil med stigerør, og skru fast overfalls-mutter for hånd – ikke bruk verktøy. Fyll boksen med tryckluft. Boksen er klar til spraying. Etterfyll luft ved trykfall. Bruk bare godkjente OKS-produkter. Ikke fyll på alkaliske eller syreholdige midler. Overhold maks. arbeidstrykk på 8 bar. Ved påfylling av boksen med OKS Airspray sprayteutomat, må anvisningene i bruksanvisningen følges.



FI Vaara Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille. Helposti syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, jauhetta tai alkoholinkestävää vaahtoa. Valumat on kerättävä. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Sisältää: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

SV Fara Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme/gnister/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från soljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnister, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Vid brand: Släck med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum. Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehåller: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

NO Fare Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/ 122 °F. Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døshighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå utslipp til miljøet. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning. Ved brann: Bruk tørr sand, tørr kjemikalie eller alkohol motstandsdyktig skum som støkkemiddel. Samle opp spill. Oppbevares på et godt ventilt sted. Oppbevares kjølig. Inneholder: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Engineered in Germany



OKS®

2660

AIRSPRAY

400 ml
maks. täyttökorkaus / max. fyllhöjd / maks. påfyllingshøyde

1154590000 01.07.2019 05

400 ml