

OKS Spezialschmierstoffe GmbHGanghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • www.oks-germany.com

DE Wiederbefüllbar. Überwurfmutter lösen und Sprühventil mit Steigrohr entfernen – Flüssigkeit bis zur Füllhöhe einfüllen. Sprühventil mit Steigrohr aufsetzen und Überwurfmutter per Hand aufschrauben – keine Werkzeuge benutzen. Dose mit Druckluft befüllen. Dose ist sprühbereit. Bei Druckabfall Luft nachfüllen. Nur freigegebene OKS-Produkte verwenden. Keine alkalischen oder säurehaltigen Mittel einfüllen. Arbeitsdruck max. 8 bar beachten. Bei Befüllung der Dose mit dem OKS Airspray Sprühautomaten die Hinweise aus der Betriebsanleitung beachten.

EN Refillable. Remove cap nut and valve assembly – fill product up to indicated limit. Attach valve assembly and screw on cap nut by hand, do not use tools. Fill bottle with pressurized air. Bottle is ready to use – when pressure drops, recharge with pressurized air. Use only products approved by OKS. Do not fill with alkaline or acidic agents. Operating pressure max. 8 bar. When filling the can with the OKS Airspray automatic filling unit, follow the steps in the operating instructions.



DE Gefahr Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. Verschüttete Mengen aufnehmen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Enthält: Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclohexan

EN Danger Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F. Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Avoid release to the environment. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. Do NOT induce vomiting. In case of fire: Use dry sand, dry chemical or alcohol-resistant foam to extinguish. Collect spillage. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Contains: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclohexane

Engineered in Germany**OKS®****2660****AIRSPRAY**

400 ml

max. Füllhöhe / max. filling limit

400 ml

1154590000 16.05.2018 05