



OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • www.oks-germany.com

FR Rechargeable. Dévisser l'écrou et retirer la valve. Remplir la bouteille jusqu'à sa contenance maximum. Remplacer la valve sur l'adaptateur et fermer la bouteille avec l'écrou. Ne pas utiliser d'outils. Pressuriser la bouteille. Prêt à l'utilisation. En cas de perte d'air repressuriser. Utiliser exclusivement les produits OKS. Prière de ne pas introduire de produits alcalins ou acides. Pression maximum admissible: 8 bar. Lors du remplissage de la bombe avec l'automate de pulvérisation OKS Airspray, tenir compte des indications du mode d'emploi.

NL Navulbaar. Wartel losdraaien en spuitventiel met stijgbuis verwijderen – vloeistof vullen tot het vulniveau. Spuitventiel met stijgbuis aanbrengen en wartel met de hand vastdraaien – geen gereedschap gebruiken. Spuitbus vullen met perslucht. Spuitbus is gebruiksklaar. Zo nodig lucht bijvullen. Gebruik uitsluitend vrijgegeven OKS-producten. Niet gebruiken voor alkalische of zuurhoudende middelen. Neem de maximale werkdruk van 8 bar in acht. Neem bij het vullen van de bus met de OKS Airspray spuitautomaat de aanwijzingen in de bedieningshandleiding in acht.



FR Danger Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Contient: huile minérale blanche (pétrole) (CAS 8042-47-5)

NL Gevaar Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/ 122 °F. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Bevat: witte paraffineolie (aardolie) (CAS 8042-47-5)

1154590000 12.06.19 05



370

AIRSPRAY



EAC

Engineered in Germany

400 ml

