

**OKS** Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com)

**HR** Punjivo. Odrvnite pretumu maticu i uklonite ventil za prskanje s penjućom cijevi – uliti tekućinu do visine punjenja. Postaviti ventil za prskanje s penjućom cijevi i rukom navrnuti pretumu maticu – ne koristiti alat. Napunite dozu komprimiranim zrakom. Doza je spremna za prskanje. U slučaju pada tlaka, dopunite zrakom. Koristite samo odobrene OKS proizvode. Nemojte ulivati alkalijska i kisela sredstva. Vodite računa da radni tlak bude maks. 8 bar. Pri punjenju doze OKS Airspray automatom za raspršivanje vodite računa o napomenama iz uputa za uporabu.

**SR** Može se ponovo napuniti. Odrvniti preklopnu navrtku i ukloniti ventil za raspršivanje sa penjućom cevi – uliti tečnost do visine punjenja. Postavite ventil za raspršivanje sa penjućom cevi i navrnite preklopnu navrtku rukom – nemojte koristiti alat. Napunite dozu komprimovanim vazduhom. Doza je spremna za raspršivanje. U slučaju pada pritiska dopuniti vazduhom. Koristiti samo odobrene OKS proizvode. Nemojte koristiti alkalna ili kisela sredstva. Vodite računa da radni pritisak bude maks. 8 bar. Pri punjenju doze OKS Airspray automatom za raspršivanje vodite računa o napomenama u uputstvu za upotrebu.



**SR Opasnost** Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenih plamena/vrućih površina. Ne pušiti. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F. Lako zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otrovnost za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. **AKO SE PROGUTA:** odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. NE izazivati povraćanje. U slučaju požara: Za gašenje rabiti suhi pijesak, suha sredstva ili pjenu otpornu na alkohol. Sakupiti proliveno/rasuto. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim. Sadržaj: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

**SR Opasnost** Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva. Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. Zabranjeno pušenje. Ne probadati/probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°C /122°F. Lako zapaljiva tečnost i para. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Izaziva iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. **AKO SE PROGUTA:** Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara. Ne izazivati povraćanje. U slučaju požara: Koristiti suvi pesak, suhu hemikaliju ili penu otpornu na alkohol za gašenje. Sakupiti prosuti sadržaj. Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. Sadržaj: Naphtha (petroleum), hydrotreated light

Engineered in Germany

**OKS**®

**2660**

**AIRSPRAY**

maks. visina punjenja / maks. visina punjenja 400 ml

**400 ml**

1154590000 26.06.2019 05