



## OKS 2660

版本 2.1 修订日期: 2022-05-12 前次修订日期: 2018-05-11 最初编制日期: 2014-05-23 打印日期: 2022-05-19

### 1. 化学品及企业标识

产品名称 : OKS 2660

速效清洗剂

化学性质 : 溶剂混合物

#### 制造商或供应商信息

供货商的公司名称 : OKS Spezialschmierstoffe GmbH  
Ganghoferstr. 47  
D-82216 Maisach-Gernlinden  
Tel.: +49 8142 3051 500  
Fax.: +49 8142 3051 599  
info@oks-germany.com

SDS 负责人员电子邮件地址 : mcm@oks-germany.com  
Material Compliance Management

国家联系方式 :

应急咨询电话 : +86 532 8388 9090 (NRCC, 仅限危险化学品)  
+86 21 69225521

#### 推荐用途和限制用途

推荐用途 : 清洁剂

限制用途 : 只限于专业使用者。

### 2. 危险性概述

#### 紧急情况概述

外观与性状	: 液体
颜色	: 无色
气味	: 烃类样气味

高度易燃液体和蒸气。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 对水生生物有害。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 2660

版本 2.1      修订日期: 2022-05-12      前次修订日期: 2018-05-11      打印日期: 2022-05-19  
最初编制日期: 2014-05-23

### GHS 危险性类别

易燃液体 : 类别 2  
皮肤刺激 : 类别 2  
眼睛刺激 : 类别 2A  
特异性靶器官系统毒性 (一次接触) : 类别 3 (麻醉效应)  
吸入危害 : 类别 1  
急性 (短期) 水生危害 : 类别 3  
长期水生危害 : 类别 2

### GHS 标签要素

象形图 : 

信号词 : 危险

危险性说明 : H225 高度易燃液体和蒸气。  
H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。  
H315 造成皮肤刺激。  
H319 造成严重眼刺激。  
H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。  
H402 对水生生物有害。  
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明 : **预防措施:**  
P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。  
P233 保持容器密闭。  
P240 容器和装载设备接地/等势联接。  
P241 使用防爆的电气/通风/照明设备。  
P242 只能使用不产生火花的工具。  
P243 采取防止静电放电的措施。  
P261 避免吸入蒸气。  
P264 作业后彻底清洗皮肤。  
P271 只能在室外或通风良好之处使用。  
P273 避免释放到环境中。  
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 2660

版本 2.1      修订日期: 2022-05-12      前次修订日期: 2018-05-11      打印日期: 2022-05-19  
最初编制日期: 2014-05-23

### 事故响应:

P301 + P310 如误吞咽: 立即呼叫急救中心/医生。  
P303 + P361 + P353 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。  
P304 + P340 + P312 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。  
P305 + P351 + P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。  
P331 不得诱导呕吐。  
P332 + P313 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。  
P337 + P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。  
P362+P364 脱掉沾污的衣服, 清洗后方可重新使用。  
P370 + P378 火灾时: 使用抗醇泡沫、二氧化碳或水雾灭火。  
P391 收集溢出物。

### 储存:

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。  
P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。  
P405 存放处须加锁。

### 废弃处置:

P501 本品、容器的处置应遵守相关地区的法规要求。

### 物理和化学危险

高度易燃液体和蒸气。

### 健康危害

造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。吞咽及进入呼吸道可能致命。

### 环境危害

对水生生物有害。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

### GHS 未包括的其他危害

未见报道。

## 3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

### 组分

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 2660

版本 2.1 修订日期: 2022-05-12 前次修订日期: 2018-05-11 最初编制日期: 2014-05-23 打印日期: 2022-05-19

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
石油加氢轻石脑油	64742-49-0	>= 30 -< 50
丙酮	67-64-1	>= 20 -< 30
轻脂肪族挥发油	64742-49-0	>= 10 -< 20
轻脂肪族挥发油	64742-49-0	>= 2.5 -< 10
轻脂肪族挥发油	64742-49-0	>= 2.5 -< 10
石油加氢轻石脑油	64742-49-0	>= 2.5 -< 10

### 4. 急救措施

- 吸入 : 立即呼叫医生或中毒控制中心。  
将患者转移到新鲜空气处。如果迹象/症状持续, 就医。  
让患者保持暖和和休息。  
如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。  
保持呼吸道通畅。  
如果呼吸不规律或停止, 给予人工呼吸。
- 皮肤接触 : 立即脱掉所有被污染的衣服。  
立即用肥皂和大量的水冲洗。  
如果刺激发展并持续, 立即就医。  
重新使用前要清洗衣服。  
重新使用前彻底清洗鞋。
- 眼睛接触 : 立即用大量水冲洗, 包括眼睑下部, 至少 10 分钟。  
寻求医生的建议。
- 食入 : 将患者移到新鲜空气处。  
如意外吞咽, 立即就医。  
如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。  
保持呼吸道通畅。  
禁止催吐。  
用水漱口。  
切勿给失去知觉者喂食任何东西。  
摄入有吸入危害-能进入肺部并引起损伤。
- 最重要的症状和健康影响 : 中枢神经系统抑制  
能被皮肤吸收。  
吞咽后引发的呕吐, 使产品有进入肺部的风险。  
健康损害可能延迟发生。  
造成皮肤刺激。  
吸入会引发下列症状:  
失去知觉

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制  
CN



## OKS 2660

版本            修订日期:            前次修订日期: 2018-05-11  
2.1            2022-05-12            最初编制日期: 2014-05-23            打印日期: 2022-05-19

头晕  
嗜睡  
头痛  
恶心  
倦怠  
皮肤接触会引发下列症状:  
红斑  
吸入可能引起肺水肿和肺炎。

对医生的特别提示            :    对症治疗。

## 5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂            :    用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。
- 不合适的灭火剂            :    大量水喷射
- 特别危险性            :    不要让产品进入下水道。  
注意蒸气积累达到可爆炸的浓度, 蒸气可蓄积在地面低洼处。
- 有害燃烧产物            :    碳氧化物
- 特殊灭火方法            :    化学火灾的标准程序。  
单独收集被污染的消防用水, 不可排入下水道。  
用水喷雾冷却容器/储罐。
- 消防人员的特殊保护装备    :    在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。  
使用个人防护装备。  
接触分解产物, 可能危害健康。

## 6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应  
急处置程序            :    将人员疏散到安全区域。  
使用个人防护装备。  
保证充分的通风。  
消除所有火源。  
不要吸入蒸气或喷雾。  
不要吸入粉尘/ 烟/ 气体/ 烟雾/ 蒸气/ 喷雾。  
请参阅第 7 部分和第 8 部分所列的防护措施。
- 环境保护措施            :    不允许接触土壤, 表面水和地下水。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 2660

版本 2.1      修订日期: 2022-05-12      前次修订日期: 2018-05-11      打印日期: 2022-05-19  
最初编制日期: 2014-05-23

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。  
如果产品污染了河流、湖泊或下水道，请告知有关当局。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 围堵溢出物，用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、蛭石)吸收溢出物，将其收集到容器中，根据当地的或国家的规定处理(见第 13 部分)。  
应使用无火花的工具。

## 7. 操作处置与储存

### 操作处置

防火防爆的建议 : 远离热源和火源。

安全处置注意事项 : 只能在有防爆设备的区域内使用。  
禁止在无适当通风区域中使用。  
不要吸入蒸气或喷雾。  
如通风不良，则须配戴适当的呼吸器。  
避免接触皮肤和眼睛。  
有关个人防护，请看第 8 部分。  
远离火源，火花和受热表面。  
操作现场不得进食、饮水或吸烟。  
休息前和处置本品后立即洗手、洗脸。  
转移作业前应确保所有设备接地。  
不要接触到眼睛或口或皮肤。  
不要接触皮肤或衣服。  
不要摄入。  
不要用能产生火花的工具。  
在没有充分的通风前，不能进入使用和贮存区。  
不要重新包装。  
不要重复使用倒空的容器。  
这些安全指导也适用于空的包装物，它们可能仍然含有产品的残留物。  
不用时保持容器密闭。

防止接触禁配物 : 氧化剂

### 储存

安全储存条件 : 储存于原装容器中。  
不用时保持容器密闭。  
在阴凉处保存并远离氧化剂。  
保存在干燥、阴凉和良好通风处。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 2660

版本 2.1 修订日期: 2022-05-12 前次修订日期: 2018-05-11 最初编制日期: 2014-05-23 打印日期: 2022-05-19

打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。  
按国家特定法规要求贮存。  
存放在有适当标识的容器内。

## 8. 接触控制和个体防护

### 危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
丙酮	67-64-1	PC-TWA	300 mg/m <sup>3</sup>	CN OEL (2019-08-27)
			450 mg/m <sup>3</sup>	CN OEL (2019-08-27)
		TWA	250 ppm	ACGIH (2021-01-01)
		STEL	500 ppm	ACGIH (2021-01-01)

### 生物限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	控制参数	生物标本	采样时间	容许浓度	依据
丙酮	67-64-1	丙酮	尿	班末	50 mg/l	CN BEI (2019-08-27)
		丙酮	尿	接触后或工作结束后立即采样	25 mg/l	ACGIH BEI (2017-03-01)

**工程控制** : 仅在装有防爆排气通风设备的地方使用。  
只能在装有局部排风设备(或其它相应的排风设备)的地方操作。

### 个体防护装备

**呼吸系统防护** : 采用呼吸防护, 除非进行了充分的局部排气通风或暴露评估证明暴露水平在建议的暴露指导水平范围内。

**过滤器类型** : 过滤器类型 A-P

**眼面防护** : 带侧护罩的安全眼镜

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制  
CN



## OKS 2660

版本 2.1 修订日期: 2022-05-12 前次修订日期: 2018-05-11 最初编制日期: 2014-05-23 打印日期: 2022-05-19

---

### 手防护

材料 : 丁腈橡胶  
溶剂渗透时间 : > 10 min  
保护指数 : 1 级

备注 : 戴防护手套。穿透时间取决于许多因素,手套的材料,厚度,形状等,所以要根据不同情况进行测定。

防护措施 : 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。  
根据危险物质的类型,浓度和量,以及特定的工作场所选择身体保护措施。

卫生措施 : 作业后彻底清洗脸部、手和任何暴露的皮肤。

---

## 9. 理化特性

外观与性状 : 液体

颜色 : 无色

气味 : 烃类样气味

气味阈值 : 无数据资料

pH 值 : 不适用  
物质/混合物为非极性/非质子性

熔点/熔点范围 : 无数据资料

沸点/沸程 : 61.4 °C  
(1,013 hPa)

闪点 : -18 °C

方法: Abel-Pensky



# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 2660

版本 2.1      修订日期: 2022-05-12      前次修订日期: 2018-05-11      打印日期: 2022-05-19  
最初编制日期: 2014-05-23

蒸发速率	:	无数据资料
易燃性(固体, 气体)	:	不适用
自燃	:	不自燃
爆炸上限 / 易燃上限	:	7.7 % (V)
爆炸下限 / 易燃下限	:	0.7 % (V)
蒸气压	:	8.4 hPa (20 ° C)
蒸气密度	:	无数据资料
密度/相对密度	:	0.7285 (20 ° C) 参考物质: 水 求得值
密度	:	0.73 g/cm <sup>3</sup> (20 ° C)
体积密度	:	无数据资料
溶解性	:	
水溶性	:	不溶
其它溶剂中的溶解度	:	无数据资料
正辛醇/水分配系数	:	无数据资料
自燃温度	:	无数据资料
分解温度	:	无数据资料
黏度	:	
动力黏度	:	无数据资料
运动黏度	:	< 20.5 mm <sup>2</sup> /s (40 ° C)
爆炸特性	:	无爆炸性
氧化性	:	无数据资料
升华点	:	无数据资料
金属腐蚀速率	:	不腐蚀金属。



OKS 2660

版本          修订日期:          前次修订日期: 2018-05-11  
2.1          2022-05-12          最初编制日期: 2014-05-23          打印日期: 2022-05-19

10. 稳定性和反应性

- 反应性                          :    无特别提及的危险。
- 稳定性                         :    正常条件下稳定。
- 危险反应                      :    正常使用的条件下未见有危险反应。
- 应避免的条件                 :    热、火焰和火花。  
  :    长期强日光照射。
- 禁配物                         :    氧化剂
- 危险的分解产物               :    按指导方法贮存和使用不会产生分解。

11. 毒理学信息

急性毒性

产品:

急性经口毒性                 :    急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg  
   :    方法: 计算方法

备注: 摄入的影响可包括:

症状: 中枢神经系统抑制

急性吸入毒性                 :    备注: 吸入溶剂蒸气可能引起眩晕。

症状: 吸入会引发下列症状: , 头晕, 嗜睡, 呕吐, 疲劳, 眩晕, 中枢神经系统抑制

急性经皮毒性                 :    症状: 发红, 局部刺激

**OKS 2660**

版本	修订日期:	前次修订日期: 2018-05-11	
2.1	2022-05-12	最初编制日期: 2014-05-23	打印日期: 2022-05-19

**组分:**

**石油加氢轻石脑油:**

急性经口毒性 : 半数致死量 (LD50), 口服 (大鼠): > 5,000 mg/kg

**丙酮:**

急性经口毒性 : 半数致死量 (LD50), 口服 (大鼠): 5,800 mg/kg

**轻脂肪族挥发油:**

急性经口毒性 : 半数致死量 (LD50), 口服 (大鼠): > 5,000 mg/kg

**轻脂肪族挥发油:**

急性经口毒性 : 半数致死量 (LD50), 口服 (大鼠): > 5,000 mg/kg

**皮肤腐蚀/刺激**

**产品:**

备注 : 刺激皮肤。

**组分:**

**轻脂肪族挥发油:**

结果 : 皮肤刺激

**轻脂肪族挥发油:**

种属 : 家兔  
结果 : 皮肤刺激

**轻脂肪族挥发油:**

结果 : 皮肤刺激



# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制  
CN



## OKS 2660

版本 2.1 修订日期: 2022-05-12 前次修订日期: 2018-05-11 最初编制日期: 2014-05-23 打印日期: 2022-05-19

对繁殖性的影响 : 备注: 无数据资料

对胎儿发育的影响 : 备注: 无数据资料

### 特异性靶器官系统毒性- 一次接触

#### 组分:

##### 石油加氢轻石脑油:

评估 : 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

##### 丙酮:

接触途径 : 吸入

评估 : 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

##### 轻脂肪族挥发油:

评估 : 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

##### 轻脂肪族挥发油:

评估 : 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

##### 轻脂肪族挥发油:

评估 : 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

##### 石油加氢轻石脑油:

评估 : 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

### 重复染毒毒性

#### 产品:

备注 : 本信息不可用。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制  
CN



## OKS 2660

版本	修订日期:	前次修订日期: 2018-05-11	
2.1	2022-05-12	最初编制日期: 2014-05-23	打印日期: 2022-05-19

### 吸入危害

#### 产品:

吞咽及进入呼吸道可能致命。

#### 组分:

##### 石油加氢轻石脑油:

吞咽及进入呼吸道可能致命。

##### 轻脂肪族挥发油:

吞咽及进入呼吸道可能致命。

##### 轻脂肪族挥发油:

吞咽及进入呼吸道可能致命。

##### 轻脂肪族挥发油:

吞咽及进入呼吸道可能致命。

##### 石油加氢轻石脑油:

吞咽及进入呼吸道可能致命。

### 其他信息

#### 产品:

备注 : 摄入会引起上呼吸道系统的刺激和肠胃的失调。

---

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

#### 产品:

对鱼类的毒性 :

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 2660

版本 2.1      修订日期: 2022-05-12      前次修订日期: 2018-05-11      打印日期: 2022-05-19  
最初编制日期: 2014-05-23

备注: 对水生生物有毒, 对水环境可能有长期的不良影响。

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : 备注: 无数据资料

对藻类/水生植物的毒性 : 备注: 无数据资料

对微生物的毒性 : 备注: 无数据资料

### 组分:

#### **石油加氢轻石脑油:**

##### **生态毒理评估**

长期水生危害 : 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

#### **轻脂肪族挥发油:**

##### **生态毒理评估**

长期水生危害 : 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

#### **轻脂肪族挥发油:**

##### **生态毒理评估**

长期水生危害 : 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

#### **轻脂肪族挥发油:**

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 1 - 10 mg/l  
暴露时间: 48 h

#### **石油加氢轻石脑油:**

##### **生态毒理评估**

长期水生危害 : 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 2660

版本 2.1      修订日期: 2022-05-12      前次修订日期: 2018-05-11      打印日期: 2022-05-19  
最初编制日期: 2014-05-23

### 持久性和降解性

#### 产品:

生物降解性 : 备注: 无数据资料

物-化去除法 : 备注: 无数据资料

#### 组分:

##### 石油加氢轻石脑油:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。

##### 丙酮:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。

##### 轻脂肪族挥发油:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。

##### 轻脂肪族挥发油:

生物降解性 : 结果: 非快速生物降解的。

### 生物蓄积潜力

#### 产品:

生物蓄积 : 备注: 此混合物不含具有持久性、生物蓄积性和毒性物质 (PBT)。  
此混合物不含具有高持久性和高生物蓄积性物质 (vPvB)。

#### 组分:

##### 石油加氢轻石脑油:

生物蓄积 : 备注: 不适用

正辛醇/水分配系数 : 备注: 无数据资料



# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制  
CN



## OKS 2660

版本 2.1 修订日期: 2022-05-12 前次修订日期: 2018-05-11 最初编制日期: 2014-05-23 打印日期: 2022-05-19

### 丙酮:

生物蓄积 : 备注: 无生物蓄积。

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 0.2

### 轻脂肪族挥发油:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

正辛醇/水分配系数 : 备注: 无数据资料

### 轻脂肪族挥发油:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 4

### 土壤中的迁移性

#### 产品:

迁移性 : 备注: 无数据资料

在各环境分割空间中的分布 : 备注: 无数据资料

### 其他环境有害作用

#### 产品:

其它生态信息 : 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

## 13. 废弃处置

### 处置方法

废弃化学品 : 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 2660

版本 2.1 修订日期: 2022-05-12 前次修订日期: 2018-05-11 最初编制日期: 2014-05-23 打印日期: 2022-05-19

不能作为生活垃圾处理。  
作为危险废物的处理以符合当地和国家的法规。

污染包装物 : 将未完全清空的包装作为未使用过的产品处理。  
根据当地的法规处理废的产品或用过的容器。

## 14. 运输信息

### 国际法规

#### 陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : UN 1993  
联合国运输名称 : FLAMMABLE LIQUID, N. O. S.  
类别 : 3  
包装类别 : II  
标签 : 3

#### 空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : UN 1993  
联合国运输名称 : Flammable liquid, n. o. s.  
(Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,  
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,  
<5% n-hexane)  
类别 : 3  
包装类别 : II  
标签 : Flammable Liquids  
包装说明 (货运飞机) : 364  
包装说明 (客运飞机) : 353

#### 海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : UN 1993  
联合国运输名称 : FLAMMABLE LIQUID, N. O. S.  
(Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,  
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,  
<5% n-hexane)  
类别 : 3  
包装类别 : II  
标签 : 3  
EmS 表号 : F-E, S-E  
海洋污染物 (是/否) : 是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 2660

版本 2.1 修订日期: 2022-05-12 前次修订日期: 2018-05-11 最初编制日期: 2014-05-23 打印日期: 2022-05-19

### 国内法规

#### GB 6944/12268

联合国编号 : UN 1993  
联合国运输名称 : 易燃液体, 未另作规定的  
类别 : 3  
包装类别 : II  
标签 : 3

### 特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

## 15. 法规信息

### 适用法规

#### 职业病防治法

#### 危险化学品安全管理条例

重点监管的危险化学品名录 : 不适用

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 不适用

危险化学品目录 : 已列入

产品名称		状态	参考号
OKS 2660		已列入	2828

成分列表	化学文摘登记号 (CAS No.)	状态	参考号
丙酮	67-64-1	已列入	137

#### 危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218)

序号 / 代码 化学品名称 / 类别 临界量  
W5.3 易燃液体 1,000 吨

### 产品成分在下面名录中的列名信息:

IECSC : 存在于或符合现有名录

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 2660

版本 2.1 修订日期: 2022-05-12 前次修订日期: 2018-05-11 最初编制日期: 2014-05-23 打印日期: 2022-05-19

## 16. 其他信息

日期格式 : 年/月/日

### 缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)  
ACGIH BEI : ACGIH - 生物限值 (BEI)  
CN BEI : 职业接触生物限值  
CN OEL : 工作场所所有有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值  
ACGIH / STEL : 短期暴露限制  
CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度  
CN OEL / : 短时间接触容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC<sub>x</sub> - 引起 x%效应的浓度; EL<sub>x</sub> - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC<sub>x</sub> - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC<sub>50</sub> - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC<sub>50</sub> - 测试人群半数致死浓度; LD<sub>50</sub> - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

### 免责声明

本安全技术说明书仅适用于原厂包装和标识的商品, 其中所包含的信息受著作权保护, 未经我方书面许可, 不得复制或更改。仅允许在法定要求的范围内传播本资料。未经我方书面许可, 不得对本安全技术说明书进行公开传播 (例如在互联网上作为下载资料等)。我们根据法律规定向客户提供修改后的安全技术说明书。客户负责根据法律规定将获取到的安全技术说明书以及修改后的相关内容转交给其客户、员工及产品的其他用户。至于用户从第三方获取的安全技术说明书的更新事

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制  
CN



## OKS 2660

版本	修订日期:	前次修订日期: 2018-05-11	
2.1	2022-05-12	最初编制日期: 2014-05-23	打印日期: 2022-05-19

宜，我们不对此负责。本安全技术说明书所包含的所有信息和说明均如实陈述，并以发布当日我们所掌握的信息为依据，其中所包含的产品说明均考虑到必须采取的安全措施；在个别特殊情况下，并不能保证产品的性能或适用性，同时也并不能作为构成合同法律关系的依据。即便在特定司法管辖范围内具备安全数据表，也不一定意味着法律允许在该司法管辖范围内进行进口或使用。如有任何疑问，请联系您当地的销售代表或授权经销商。