

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

1. 化学品及企业标识

产品名称 : OKS 450
链条和粘合润滑剂

化学性质 : 合成烃油

制造商或供应商信息

供货商的公司名称 : OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach-Gernlinden
Tel.: +49 8142 3051 500
Fax.: +49 8142 3051 599
info@oks-germany.com

SDS 负责人员电子邮件地址 : mcm@oks-germany.com
Material Compliance Management

国家联系方式 :

应急咨询电话 : +86 532 8388 9090 (NRCC, 仅限危险化学品)
+86 21 69225521

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 润滑剂

限制用途 : 只限于专业使用者。

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 液体
颜色 : 绿色
气味 : 特征的

造成轻微皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。造成严重眼刺激。

OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16
最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

GHS 危险性类别

皮肤刺激 : 类别 3
眼睛刺激 : 类别 2A
皮肤过敏 : 类别 1

GHS 标签要素

象形图 :



信号词 : 警告

危险性说明 : H316 造成轻微皮肤刺激。
H317 可能造成皮肤过敏反应。
H319 造成严重眼刺激。

防范说明 :

预防措施:

P261 避免吸入蒸气。
P264 作业后彻底清洗皮肤。
P272 受污染的工作服不得带出工作场地。
P280 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:

P302 + P352 如皮肤沾染: 用水充分清洗。
P305 + P351 + P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴
隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
P337 + P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
P362+P364 脱掉沾污的衣服, 清洗后方可重新使用。

废弃处置:

P501 本品、容器的处置应遵守相关地区的法规要求。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

造成轻微皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成皮肤过敏反应。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

| 化学品名称 | 化学文摘登记号 (CAS No.) | 浓度或浓度范围 (% w/w) |
|--|-------------------|-----------------|
| (T-4)-二(0,0-双 2-乙基己基二硫代磷酸-S, S') | 4259-15-8 | >= 1 -< 2.5 |
| 锌 | | |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts | 61789-86-4 | >= 1 -< 10 |
| 硫化的二-2-乙己基二硫代磷酸氧代钼 | 72030-25-2 | >= 1 -< 2.5 |
| 加氢处理的重环烷石油馏出物 | 64742-52-5 | >= 1 -< 10 |

4. 急救措施

- 吸入 : 将患者转移到新鲜空气处。如果迹象/症状持续, 就医。
让患者保持暖和和休息。
如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。
保持呼吸道通畅。
如果呼吸不规律或停止, 给予人工呼吸。
- 皮肤接触 : 立即脱掉所有被污染的衣服。
立即用肥皂和大量的水冲洗。
如果刺激发展并持续, 立即就医。
重新使用前要清洗衣服。
重新使用前彻底清洗鞋。
- 眼睛接触 : 立即用大量水冲洗, 包括眼睑下部, 至少 10 分钟。
寻求医生的建议。
- 食入 : 将患者移到新鲜空气处。
如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。
保持呼吸道通畅。
禁止催吐。
用水漱口。
切勿给失去知觉者喂食任何东西。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

- 最重要的症状和健康影响 : 可能造成皮肤过敏反应。
出现过敏
- 对医生的特别提示 : 急救程序应建立在向负责工业医学的医生咨询的基础上。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。
- 不合适的灭火剂 : 大量水喷射
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物
氮氧化物
硫氧化物
磷的氧化物
金属氧化物
- 特殊灭火方法 : 化学火灾的标准程序。
- 消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。
接触分解产物, 可能危害健康。

6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应急处置程序 : 将人员疏散到安全区域。
使用个人防护装备。
保证充分的通风。
不要吸入蒸气或喷雾。
请参阅第 7 部分和第 8 部分所列的防护措施。
- 环境保护措施 : 设法防止进入下水道和河道。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 围堵溢出物, 用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、蛭石)吸收溢出物, 将其收集到容器中, 根据当地的或国家的规定处理(见第 13 部分)。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

7. 操作处置与储存

操作处置

安全处置注意事项 : 不要吸入蒸气或喷雾。
避免接触皮肤和眼睛。
有关个人防护, 请看第 8 部分。
有皮肤过敏史、哮喘病、过敏体质、慢性或经常性呼吸系统疾病的人, 不能聘用到使用这些制剂的工种中来。
操作现场不得进食、饮水或吸烟。
休息前和处置本品后立即洗手、洗脸。
不要接触到眼睛或口或皮肤。
不要接触皮肤或衣服。
不要摄入。
不要重新包装。
不要重复使用倒空的容器。
这些安全指导也适用于空的包装物, 它们可能仍然含有产品的残留物。
不用时保持容器密闭。

防止接触禁配物 : 没有特别提及的物料。

储存

安全储存条件 : 储存于原装容器中。
不用时保持容器密闭。
保存在干燥、阴凉和良好通风处。
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。
按国家特定法规要求贮存。
存放在有适当标识的容器内。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

| 组分 | 化学文摘登记号 (CAS No.) | 数值的类型 (接触形式) | 控制参数 / 容许浓度 | 依据 |
|---------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 加氢处理的重环烷石油馏出物 | 64742-52-5 | TWA (可吸入性粉尘) | 5 mg/m ³ | ACGIH (2013-03-01) |

工程控制 : 维持空气浓度低于职业接触标准。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16
最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

个体防护装备

- | | |
|--------|---|
| 呼吸系统防护 | : 无要求;除非有气溶胶生成。 |
| 过滤器类型 | : 过滤器类型 A-P |
| 眼面防护 | : 带侧护罩的安全眼镜 |
| 手防护 | |
| 材料 | : 丁腈橡胶 |
| 溶剂渗透时间 | : > 10 min |
| 保护指数 | : 1 级 |
| 备注 | : 戴防护手套。穿透时间取决于许多因素,手套的材料,厚度,形状等,所以要根据不同情况进行测定。 |
| 防护措施 | : 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。 根据危险物质的类型,浓度和量,以及特定的工作场所选择身体保护措施。 |
| 卫生措施 | : 作业后彻底清洗脸部、手和任何暴露的皮肤。 |

9. 理化特性

- | | |
|---------|--------------------------|
| 外观与性状 | : 液体 |
| 颜色 | : 绿色 |
| 气味 | : 特征的 |
| 气味阈值 | : 无数据资料 |
| pH 值 | : 不适用 物质/混合物为非极性/非质子性 |
| 熔点/熔点范围 | : 无数据资料 |
| 沸点/沸程 | : 235 ° C |

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

| | |
|-------------|------------------------------------|
| | (1,013 hPa) |
| 闪点 | : 210 ° C |
| | 方法: ISO 2592 |
| 蒸发速率 | : 无数据资料 |
| 易燃性(固体, 气体) | : 不适用 |
| 自燃 | : 不自燃 |
| 爆炸上限 / 易燃上限 | : 无数据资料 |
| 爆炸下限 / 易燃下限 | : 无数据资料 |
| 蒸气压 | : 22.0 hPa (20 ° C) |
| 蒸气密度 | : 无数据资料 |
| 密度/相对密度 | : 0.891 (20 ° C) 参考物质: 水 求得值 |
| 密度 | : 0.89 g/cm ³ (20 ° C) |
| 体积密度 | : 无数据资料 |
| 溶解性 | |
| 水溶性 | : 不溶 |
| 其它溶剂中的溶解度 | : 无数据资料 |
| 正辛醇/水分配系数 | : 无数据资料 |
| 自燃温度 | : 无数据资料 |
| 分解温度 | : 无数据资料 |
| 黏度 | |
| 动力黏度 | : 无数据资料 |
| 运动黏度 | : 295 mm ² /s (40 ° C) |
| 爆炸特性 | : 无爆炸性 |

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

氧化性 : 无数据资料
升华点 : 无数据资料
金属腐蚀速率 : 不腐蚀金属。

10. 稳定性和反应性

反应性 : 无特别提及的危险。
稳定性 : 正常条件下稳定。
危险反应 : 正常使用的条件下未见有危险反应。
应避免的条件 : 无特别的条件要求。
禁配物 : 没有特别提及的物料。
危险的分解产物 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

11. 毒理学信息

急性毒性

产品:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg
方法: 计算方法

急性吸入毒性 : 备注: 本信息不可用。

急性经皮毒性 : 症状: 发红, 局部刺激

组分:

(T-4)-二(0,0-双 2-乙基己基二硫代磷酸-S,S')锌:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠, 雄性): 3,100 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

GLP: 否

急性经皮毒性 : LD50 (家兔, 雄性): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
GLP: 否

硫化的二-2-乙己基二硫代磷酸氧代钼:

急性经皮毒性 : 症状: 发红, 局部刺激

加氢处理的重环烷石油馏出物:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401
GLP: 是

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 5.53 mg/l
暴露时间: 4 h
测试环境: 粉尘/烟雾
方法: OECD 测试导则 403
GLP: 是
评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
GLP: 是

皮肤腐蚀/刺激

产品:

备注 : 本信息不可用。

组分:

(T-4)-二(0,0-双 2-乙基己基二硫代磷酸-S,S') 锌:

种属 : 家兔
评估 : 无皮肤刺激
方法 : OECD 测试导则 404

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

结果 : 无皮肤刺激
GLP : 是

硫化的二-2-乙己基二硫代磷酸氧代钼:

评估 : 刺激皮肤。
结果 : 刺激皮肤。

备注 : 刺激皮肤。

加氢处理的重环烷石油馏出物:

种属 : 家兔
评估 : 无皮肤刺激
方法 : OECD 测试导则 404
结果 : 无皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

产品:

备注 : 刺激眼睛。

组分:

(T-4)-二(0,0-双 2-乙基己基二硫代磷酸-S,S') 锌:

种属 : 家兔
结果 : 可对眼睛造成严重损伤。
评估 : 可对眼睛造成严重损伤。
方法 : OECD 测试导则 405
GLP : 是

硫化的二-2-乙己基二硫代磷酸氧代钼:

结果 : 无眼睛刺激
评估 : 无眼睛刺激

加氢处理的重环烷石油馏出物:

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

种属 : 家兔
结果 : 无眼睛刺激
评估 : 无眼睛刺激
方法 : OECD 测试导则 405
GLP : 是

呼吸或皮肤过敏

产品:

备注 : 本信息不可用。

组分:

(T-4)-二(0,0-双 2-乙基己基二硫代磷酸-S,S') 锌:

测试类型 : 最大反应试验
种属 : 豚鼠
评估 : 未引起试验动物过敏。
方法 : OECD 测试导则 406
结果 : 未引起试验动物过敏。
GLP : 是

Sulfonic acids, petroleum, calcium salts:

评估 : 此产品是一种皮肤敏化物, 子栏目名称 1B。

硫化的二-2-乙基己基二硫代磷酸氧代铝:

评估 : 此产品是一种皮肤敏化物, 子栏目名称 1B。
结果 : 此产品是一种皮肤敏化物, 子栏目名称 1B。

加氢处理的重环烷石油馏出物:

种属 : 豚鼠
评估 : 不引起皮肤过敏。
方法 : OECD 测试导则 406
结果 : 不引起皮肤过敏。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

生殖细胞致突变性

产品:

体外基因毒性 : 备注: 无数据资料

体内基因毒性 : 备注: 无数据资料

组分:

加氢处理的重环烷石油馏出物:

体外基因毒性 : 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞
新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
方法: OECD 测试导则 473
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
细胞类型: 骨髓
染毒途径: 腹腔内注射
方法: OECD 测试导则 474
结果: 阴性

生殖细胞致突变性 - 评估 : 对细菌或哺乳动物细胞培养未见致突变影响。

致癌性

产品:

备注 : 无数据资料

组分:

加氢处理的重环烷石油馏出物:

致癌性 - 评估 : 不属于人类致癌物。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

生殖毒性

产品:

对繁殖性的影响 : 备注: 无数据资料

对胎儿发育的影响 : 备注: 无数据资料

组分:

加氢处理的重环烷石油馏出物:

对胎儿发育的影响 : 种属: 大鼠
染毒途径: 经皮
对母体一般毒性: LOAEL: 125 mg/kg 体重
致畸性: NOAEL: $\geq 2,000$ mg/kg 体重
发育毒性: NOAEL: $\geq 2,000$ mg/kg 体重
胚胎-胎儿毒性: NOAEL: $\geq 2,000$ mg/kg 体重
方法: OECD 测试导则 414
结果: 未发现对生育力和早期胚胎发育的影响。

生殖毒性 - 评估 : - 生育能力 -
无生殖毒性
- 致畸性 -
无生殖毒性

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

组分:

加氢处理的重环烷石油馏出物:

评估 : 此物质或混合物未被分类为特异性靶器官系统毒物, 一次性暴露。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

组分:

加氢处理的重环烷石油馏出物:

评估 : 此物质或混合物未被分类为特异性靶器官系统毒物, 反复暴

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

露。

重复染毒毒性

产品:

备注 : 本信息不可用。

吸入危害

产品:

本信息不可用。

组分:

(T-4)-二(0,0-双 2-乙基己基二硫代磷酸-S, S') 锌:

无吸入毒性分类

加氢处理的重环烷石油馏出物:

无吸入毒性分类

其他信息

产品:

备注 : 所给出的信息是基于相类似产品的组成和毒性数据。

组分:

硫化的二-2-乙己基二硫代磷酸氧代钼:

备注 : 摄入会引起上呼吸道系统的刺激和肠胃的失调。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

12. 生态学信息

生态毒性

产品:

对鱼类的毒性 : 备注: 无数据资料

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : 备注: 无数据资料

对藻类/水生植物的毒性 : 备注: 无数据资料

对微生物的毒性 : 备注: 无数据资料

组分:

(T-4)-二(0,0-双 2-乙基己基二硫代磷酸-S,S') 锌:

对鱼类的毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 4.4 mg/l
暴露时间: 96 h
测试类型: 半静态试验
方法: OECD 测试导则 203
GLP: 是

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 75 mg/l
暴露时间: 48 h
测试类型: 活动抑制
方法: OECD 测试导则 202
GLP: 是

对藻类/水生植物的毒性 : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): 240 mg/l
暴露时间: 72 h
测试类型: 生长抑制
方法: OECD 测试导则 201
GLP: 是

OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16
最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性) : NOEC (*Daphnia magna* (水蚤)): > 0.8 mg/l
暴露时间: 21 d
方法: OECD 测试导则 211
GLP: 是
备注: 所给的信息基于类似物数据。

对微生物的毒性 : EC50 (*Pseudomonas putida* (恶臭假单胞菌)): 380 mg/l
暴露时间: 16 h
测试类型: 静态试验
GLP: 是

硫化的二-2-乙己基二硫代磷酸氧代钼:

对鱼类的毒性 : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (虹鳟)): > 100 mg/l
暴露时间: 96 h
测试类型: 半静态试验
方法: OECD 测试导则 203
GLP: 是

备注: 对水生环境可能造成长期的不良影响。

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): > 100 mg/l
暴露时间: 48 h
测试类型: 静态试验
方法: OECD 测试导则 202
GLP: 是

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): > 100 mg/l
暴露时间: 72 h
测试类型: 静态试验
方法: OECD 测试导则 201
GLP: 是

加氢处理的重环烷石油馏出物:

对鱼类的毒性 : LC50 (*Pimephales promelas* (肥头鲱鱼)): > 100 mg/l
暴露时间: 96 h
测试类型: 静态试验

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

方法: OECD 测试导则 203
GLP: 是

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 10,000 mg/l
暴露时间: 48 h
测试类型: 静态试验
方法: OECD 测试导则 202

对藻类/水生植物的毒性 : LC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 100 mg/l
暴露时间: 72 h
方法: OECD 测试导则 201

对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOELR (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): >= 1,000 mg/l
暴露时间: 28 d
备注: 求得值

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性) : NOELR (Daphnia magna (水蚤)): 10 mg/l
暴露时间: 21 d
测试类型: 重复性试验
方法: OECD 测试导则 211

持久性和降解性

产品:

生物降解性 : 备注: 无数据资料

物-化去除法 : 备注: 无数据资料

组分:

(T-4)-二(0,0-双 2-乙基己基二硫代磷酸-S,S') 锌:

生物降解性 : 结果: 非快速生物降解的。
生物降解性: < 5 %
暴露时间: 27 d
方法: OECD 测试导则 301D
GLP: 否

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

硫化的二-2-乙己基二硫代磷酸氧代钼:

生物降解性 : 结果: 非快速生物降解的。
生物降解性: 11 %
暴露时间: 28 d
方法: OECD 测试导则 301B

加氢处理的重环烷石油馏出物:

生物降解性 : 好氧的
细菌培养液: 活性污泥
结果: 非快速生物降解的。
生物降解性: 3 %
暴露时间: 28 d
方法: OECD 测试导则 301B
GLP: 是

生物蓄积潜力

产品:

生物蓄积 : 备注: 此混合物不含具有持久性、生物蓄积性和毒性物质 (PBT)。
此混合物不含具有高持久性和高生物蓄积性物质 (vPvB)。

组分:

(T-4)-二(0,0-双 2-乙己基二硫代磷酸-S,S') 锌:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 3.59 (22 ° C)
pH 值: 5
方法: OECD 测试导则 107
GLP: 是

硫化的二-2-乙己基二硫代磷酸氧代钼:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: > 4

土壤中的迁移性

产品:

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

迁移性 : 备注: 无数据资料

在各环境分割空间中的分布 : 备注: 无数据资料

其他环境有害作用

产品:

其它生态信息 : 无生态学信息可提供。

组分:

(T-4)-二(0,0-双 2-乙基己基二硫代磷酸-S,S') 锌:

PBT 和 vPvB 的结果评价 : 未分类的持久性、生物积累性和毒性 (PBT) 物质 未分类的高持久性和高生物累积性物质 (vPvB)。

硫化的二-2-乙己基二硫代磷酸氧代钼:

其它生态信息 : 可能对水生生物造成长期持续有害影响。

加氢处理的重环烷石油馏出物:

PBT 和 vPvB 的结果评价 : 未分类的持久性、生物积累性和毒性 (PBT) 物质 未分类的高持久性和高生物累积性物质 (vPvB)。

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。
不能作为生活垃圾处理。
作为危险废物的处理以符合当地和国家的法规。

污染包装物 : 将未完全清空的包装作为未使用过的产品处理。
根据当地的法规处理废的产品或用过的容器。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

不作为危险品管理

空运 (IATA-DGR)

不作为危险品管理

海运 (IMDG-Code)

不作为危险品管理

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

不作为危险品管理

特殊防范措施

不适用

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

重点监管的危险化学品名录 : 不适用

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 不适用

危险化学品目录 : 不适用

产品成分在下面名录中的列名信息:

IECSC : 存在于或符合现有名录

16. 其他信息

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



OKS 450

版本 3.1 修订日期: 2022-04-19 前次修订日期: 2022-03-16 最初编制日期: 2014-06-27 打印日期: 2022-04-19

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈值 (TLV)

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

本安全技术说明书仅适用于原厂包装和标识的商品, 其中所包含的信息受著作权保护, 未经我方书面许可, 不得复制或更改。仅允许在法定要求的范围内传播本资料。未经我方书面许可, 不得对本安全技术说明书进行公开传播 (例如在互联网上作为下载资料等)。我们根据法律规定向客户提供修改后的安全技术说明书。客户负责根据法律规定将获取到的安全技术说明书以及修改后的相关内容转交给其客户、员工及产品的其他用户。至于用户从第三方获取的安全技术说明书的更新事宜, 我们不对此负责。本安全技术说明书所包含的所有信息和说明均如实陈述, 并以发布当日我们所掌握的信息为依据, 其中所包含的产品说明均考虑到必须采取的安全措施; 在个别特殊情况下, 并不能保证产品的性能或适用性, 同时也并不能作为构成合同法律关系的依据。即便在特定司法管辖范围内具备安全数据表, 也不一定意味着法律允许在该司法管辖范围内进行进口或使用。如有任何疑问, 请联系您当地的销售代表或授权经销商。